




GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN



HELMERS & RENCK OHG
Arbeitsschutz
Technischer Handel

 **atlas**[®]
the shoe company



CF 4 blue

- :EN ISO 20345 S1 SRC
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :clima-stream® Konzept
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :MPU® Light-Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49



Ergo-Tex 400

- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :SOFT-Nubukleder
- :Klettverschluss
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X® Funktionsfutter
- :XN Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49



Ergo-Tex 480

- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X® Funktionsfutter
- :XN Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50

XP 435



- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP[®] metallfreie Durchtrittsicherheit
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :MPU[®] Light-Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49

SN 20 black



- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :MPU[®] Light-Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49

GX 120 black | ESD



- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- :SN Sohlentechnologie
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
35-43



GRÖSSEN
35 - 43

alu-tec 565 XP



- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP[®] metallfreie Durchtrittssicherheit
- :Waterproofleder
- :alu-tec[®] Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :XN Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
39-48



GRÖSSEN
39 - 48

alu-tec 660



- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :SOFT-Nubukleder
- :alu-tec[®] Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :MPU[®] Light-Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49

Ergo-Tex 360



- :EN ISO 20345 S1 SRC
- :SOFT-Nubukleder
- :Klettverschluss
- :3D-Dämpfungssystem
- :clima-stream[®] Konzept
- :XN Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49



alu-tec 570

- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :SOFT-Nubukleder
- :alu-tec[®] Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :XN Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49



Anatomic Bau 500

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :Waterproofleder
- :Überkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :Outdoor Sohlentechnologie
- :Grobstollenprofil
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- :Stahlkappe

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50



Duo Soft 765 HI1 HRO

- :EN ISO 20349 S3 SRC WG HI1 HRO P
- :Waterproofleder
- :Überkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :Schnallen Schweißerstiefel
- :hitzebeständige Laufsohle
- :thermoisolierender Schuhunterbau
- :DUOSOFT[®] Sohlentechnologie
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50



XP 155

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittsicherheit
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X® Funktionsfutter
- :Outdoor Sohlentechnologie
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50



TX 730

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X® Funktionsfutter
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :Outdoor Sohlentechnologie
- :Grobstollenprofil
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50



TX 575

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :Waterproofleder
- :Klettverschluss
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X® Funktionsfutter
- :XN Sohlentechnologie
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49



Ergo-Tex 600

- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :Waterproofleder
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X[®] Funktionsfutter
- :Outdoor Sohlentechnologie
- :Grobstollenprofil
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50



Anatomic Bau 800 XP

- :EN ISO 20345 S3 CI SRC
- :XP[®] metallfreie Durchtrittsicherheit
- :Webpelzfütterung
- :Waterproofleder
- :Reißverschluss
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :Grobstollenprofil
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- :ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

Größen
36-50



GRÖSSEN
36 - 50



Anatomic Bau 822 XP

- :EN ISO 20345 S3 CI SRC
- :XP[®] metallfreie Durchtrittsicherheit
- :Webpelzfütterung
- :Waterproofleder
- :Überkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :seitliche Anziehschlaufen
- :Grobstollenprofil
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- :ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

Größen
39-49



GRÖSSEN
39 - 49

ALU-TEC[®] TECHNOLOGIE

die neue Leichtigkeit

Die ATLAS[®] alu-tec[®] Modelle zählen zu den Leichtgewichtigen unter den Sicherheitsschuhen. Auf Grund der leichten Aluminiumkappe verlagert sich der Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Dies hilft, Stolperunfälle zu vermeiden. Das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium lässt keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen.

alu-tec[®]
INSIDE

GESÜNDER ARBEITEN

mit der richtigen Dämpfung

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS[®] ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

Druckentlastung.

Dämpfung.

Dynamik.

DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHL
DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSÖHLE
DYNAMISCHES LAUFSÖHLENSYSTEM

3D DÄMPFUNG



TROCKENE FÜSSE

BEI WIND UND WETTER

- + kompromisslose Wasserdichtigkeit
- + hohe Atmungsaktivität
- + leistungsstark und funktional

GORE-TEX[®] - GUT GESCHÜTZT
DURCH JEDE JAHRESZEIT

